

**Informační list výrobku****(EU) 2019/2014**

<b>Název nebo ochranná známka dodavatele:</b>		HOOVER			
<b>Adresa dodavatele ( b ):</b>		Via Comolli 16 20861 Brugherio MB Italy			
<b>Identifikační značka modelu:</b>		H3TM 28TACE/1-S			
<b>Obecné parametry výrobku:</b>					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ( a ) ( v kg)	8	Rozměry v cm	Výška	86	
			Šířka	41	
			Hloubka	60	
EEIW ( a )	99,9	Třída energetické účinnosti ( a )	F		
Index prací účinnosti ( a )	1,04	Účinnost máchání ( v g/kg ) ( a )	4,90		
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,908	Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	44		
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků ( a ) ( v °C)	Jmenovitá kapacita	52	Zbytkový obsah vlhkosti ( a ) ( v %)	Jmenovitá kapacita	53
	Polovina	36		Polovina	53
	Čtvrtina	44		Čtvrtina	53
Otáčky při odstředování ( a ) ( ot/ min)	Jmenovitá kapacita	1151	Třída účinnosti sušení odstředováním ( a )	B	
	Polovina	1151			
	Čtvrtina	1151			
Trvání programu ( a ) ( h:min)	Jmenovitá kapacita	3:38	Typ	volně stojící	
	Polovina	2:48			
	Čtvrtina	2:48			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování ( a ) ( dB(A) re 1 pW)	79	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování ( a ) ( dB(A) re 1 pW)	C		
Vypnutý stav ( W)	0,5	Pohotovostní režim ( W)	1		
Odložený start ( W) ( v příslušných případech)	4	Pohotovostní režim při připojení na síť ( W) ( v příslušných případech)	N/A		

---

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem ( b ): 24 Měsíce

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra	Ne
--	----